

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2-izs-2-8-12mm-c-p-162774.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena	643,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0812
Kod producenta	DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)©
Kod EAN	6931847120238
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Waga produktu:** 840 g
- **Wysokość produktu:** 133,1 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Włoski, Norweski, Chińska tradycyjna, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, LAT, Czeska, Fiński,

Węgierska, Rumuński, Grecka, Portugalski, SER, Niemiecki, Angielski, Estoński, Słoweńska, koreańska

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Wysokość opakowania:** 173 mm
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,72 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711aław, G.711uław, MP2L2
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 44,1 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 8,8 m
- **Określanie odległości (tele):** 13,1 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 17,5 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 26,2 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 131 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Obserwowanie odległości (tele):** 52 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 4,4 m
- **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Układ:** Kopuła
 - **Kod IK:** IK10
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 15,3 cm
- **Waga produktu:** 840 g
- **Wysokość produktu:** 133,1 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Włoski, Norweski, Chińska tradycyjna, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, LAT, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Grecka, Portugalski, SER, Niemiecki, Angielski, Estoński, Słoweńska, koreańska
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
 - **Wysokość opakowania:** 173 mm
 - **Szerokość opakowania:** 244 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,72 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

-
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 44,1 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 8,8 m
- **Określanie odległości (tele):** 13,1 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 17,5 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 26,2 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 131 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Obserwowanie odległości (tele):** 52 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 4,4 m
- **Liczba soczewek:** 1