

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2-izs28-12mmc-p-11583.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena	1 296,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0377
Kod producenta	DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6931847120238

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP66
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal
- Kod IK: IK10
- Układ: Kopuła
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,88 A
- Wysokość opakowania: 173 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,72 kg
- Szerokość opakowania: 244 mm
- Wysokość produktu: 133,1 mm
- Głębokość opakowania: 174 mm
- Waga produktu: 840 g
- Średnica: 15,3 cm
- Przeciwdooblaskowy: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa języków: Bułgarski, Włoski, koreańska, LAT, Norweski, Chińska tradycyjna, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Grecka, Portugalski, SER, Polski, Niemiecki, Angielski, Estoński, Słoweńska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Turecka,

Rosyjski, Ukraińska, Tajski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska

- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba języków: 33
- Liczba kamer: 1
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711alaw, G.711ulaw, G.726, G.722.1, AAC
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 113°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 138°
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58°
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Kąt obrotu: 355°
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kontrola panewki kamery: Tak
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- Liczba czujników: 1
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak
- Długość fal podczerwieni: 850 nm
- Typ diody LED: Podczerwień
- Tryb nocny: Tak
- Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
- Maska prywatności: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
- Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
- Regulowanie jakości: Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
- Transmisja wideo: Tak
- Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Highlight Compensation (HLC): Tak
- Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
- Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Suma megapikseli: 2 MP
- Ilość klatek: 30 fps
- Wykrywanie odległości (szerokie): 44,1 m
- Liczba soczewek: 1
- Obserwowanie odległości (tele): 52 m
- Wykrywanie odległości (tele): 131 m
- Określanie odległości (szerokie): 4,4 m
- Określanie odległości (tele): 13,1 m
- Obserwowanie odległości (szerokie): 17,5 m
- Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
- Rozpoznawanie odległości (tele): 26,2 m
- Rozpoznawanie odległości (szerokie): 8,8 m
- Maksymalna przesłona: 1,4