

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2726g2t-izs-28-12mm-p-11569.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2726G2T-IZS (2.8-12mm)

Cena	1 218,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0344
Kod producenta	DS-2CD2726G2T-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264039358

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kod IK: IK10
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Biały
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,9 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,9 A
- Pobór mocy (max): 10,8 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wysokość opakowania: 173 mm
- Wysokość produktu: 111,6 mm
- Szerokość opakowania: 244 mm
- Głębokość opakowania: 174 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,47 kg
- Średnica: 15,3 cm
- Waga produktu: 880 g
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, HTTPS
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x

-
- Bluetooth: Nie
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba języków: 32
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 113°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Min. Oświetlenie: 0,002 lx
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 138°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Regulowanie jakości: Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 360 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,4