

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2747g2-lzs-36-9mm-c-p-11610.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2747G2-LZS (3.6-9mm) (C)

Cena	2 160,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0446
Kod producenta	DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm)(C)

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kod IK: IK10
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,9 W
- Pobór mocy (max): 10,8 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,9 A
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Waga wraz z opakowaniem: 2,11 kg
- Szerokość opakowania: 227 mm
- Wysokość opakowania: 220 mm
- Głębokość opakowania: 198 mm
- Średnica: 15,5 cm
- Wysokość produktu: 152 mm
- Waga produktu: 1,52 kg
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Bicie serca: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Liczba języków: 33
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- WE/WY alarmu: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1

-
- Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, AAC, G.711aław, MP2L2, G.711uław, PCM
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 48.4°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 92.3°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 112.2°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
 - Transmisja wideo: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Maska prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Ostrość: Zmotoryzowana
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 49,3 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 124 m
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Długość ogniskowa: 3.6 - 9 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 12,4 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 24,8 m