

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2763g2-izs28-12mm-p-13356.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	1 341,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0468
Kod producenta	DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12mm)
Kod EAN	6941264095279

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Kod IK: IK10
- Cechy zabezpieczeń: Wandaloodporna, Wodoodporny, Odporny na kurz
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,88 A
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Długość produktu: 111,6 mm
- Waga produktu: 885 g
- Waga wraz z opakowaniem: 1,48 kg
- Wysokość opakowania: 173 mm
- Szerokość opakowania: 244 mm
- Głębokość opakowania: 174 mm
- Średnica: 15,3 cm
- Licznik pikseli: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik

-
- Wi-Fi: Nie
 - Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Liczba języków: 33
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Obsługa języków: Wiele
 - Liczba kamer: 1
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Kodeki dźwiękowe: G.711alaw, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711ulaw
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 355°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 129°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 106°
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Transmisja wideo: Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Lustro, Jasność, Kontrast, Nasycenie
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maski prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Maksymalna rozdzielczość: 3200 x 1800 px
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 2688 x 1520
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 6 MP
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Określanie odległości (szerokie): 8 m
 - Rozpoznawanie odległości (tele): 49 m
 - Określanie odległości (tele): 24 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 32 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1
 - Wykrywanie odległości (tele): 245 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 80 m
 - Obserwowanie odległości (tele): 97 m
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 16 m

