

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2783g2-izs28-12mm-p-11753.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)

Cena	1 703,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0425
Kod producenta	DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)

Opis produktu

- Układ: Kopuła
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Materiał obudowy: Plastik, Metal
- Kod IK: IK10
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,88 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Waga produktu: 855 g
- Szerokość opakowania: 244 mm
- Średnica: 15,3 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,47 kg
- Głębokość opakowania: 174 mm
- Wysokość produktu: 111,6 mm
- Wysokość opakowania: 173 mm
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Bicie serca: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, TLS
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Obsługa języków: Polski, Norweski, Chińska tradycyjna, koreańska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Grecka, Portugalski, SER, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Estoński, Słoweńska, Niemiecki, Angielski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Bułgarski, Włoski, LAT
- Sposób łączności: Przewodowy

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: G.711alaw, G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 131°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 108°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt obrotu: 355°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 3200 x 1800, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Transmisja wideo: Tak
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 290 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 58 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 29 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 115 m