

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2955g0-isu-1-05mm-p-162856.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)

Cena	1 307,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0818
Kod producenta	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)
Kod EAN	6936422130404
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 320 g
- **Średnica:** 12 cm
- **Wysokość produktu:** 41,2 mm
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie przekroczenia linii, Wtargnięcie
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 13
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Polski
- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 99 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 500 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ -law, G.711 A-law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, G.726, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 180°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 180°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 8 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1920
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264+, M-JPEG, H.265+, H.264
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość
- **Maksymalna przesłona:** 2,25
- **Długość stałej ogniskowej:** 1,05 mm
- **Obserwuj odległość:** 8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 4 m
- **Wykrywanie odległości:** 21 m
- **Stała ostrość:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości:** 2 m
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** KC, RoHS, CB, CE, UL, Industry Canada (IC), BIS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

-
- **Pobór mocy (max):** 6 W
 - **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 320 g
- **Średnica:** 12 cm
- **Wysokość produktu:** 41,2 mm

Ochrona:

- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie przekroczenia linii, Wtargnięcie
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 13
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Obsługa języków:** Polski

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 99 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 500 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ -law, G.711 A-law, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, G.726, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 180°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 180°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 8 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1920
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264+, M-JPEG, H.265+, H.264
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2,25
- **Długość stałej ogniskowej:** 1,05 mm
- **Obserwuj odległość:** 8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 4 m
- **Wykrywanie odległości:** 21 m
- **Stała ostrość:** Tak

-
- **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości:** 2 m

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** KC, RoHS, CB, CE, UL, Industry Canada (IC), BIS