

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2e43g2-u-28mm-p-11488.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2E43G2-U (2.8mm)

Cena	710,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0444
Kod producenta	CIPHIKKAM0444
Kod EAN	6931847135119

Opis produktu

- Materiał obudowy: Plastik
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Pobór mocy (max): 3,2 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,27 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,2 W
- Szerokość opakowania: 135 mm
- Średnica: 9,39 cm
- Wysokość opakowania: 183 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 325 g
- Waga produktu: 155 g
- Wysokość produktu: 117,5 mm
- Głębokość opakowania: 135 mm
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Bicie serca: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 50 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba języków: 33
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Liczba kamer: 1

-
- Wbudowany mikrofon: Tak
 - Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1, AAC
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDXC, MicroSDHC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Min. Oświetlenie: 0,005 lx
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 122°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Nie
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.265, H.264, H.264+, M-JPEG
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Obserwuj odległość: 22 m
 - Wykrywanie odległości: 56 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Rozpoznawanie odległości: 11 m
 - Określanie odległości: 6 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm