

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h25fwd-izs28-12mm-p-11628.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)

Cena	961,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0492
Kod producenta	DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kod IK: IK10
- Cechy zabezpieczeń: Odporny na kurz, Wandalooodporna, Wodoodporny
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Wieżyczka
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 10 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,85 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 11,5 W
- Waga produktu: 1,06 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,22 kg
- Średnica: 13,6 cm
- Wysokość produktu: 145,5 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lustro: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik

-
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Obsługa języków: Wiele
 - Liczba języków: 32
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zespolony sygnał wizji: 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 126°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 105°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 352 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 288, 320 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Transmisja wideo: Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasycenie
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Minimalna przesłona: 1,2
 - Maksymalna przesłona: 1,4
 - Liczba soczewek: 1