

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h26g2-izs-28-12mm-c-p-11571.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H26G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena	1 117,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0349
Kod producenta	DS-2CD2H26G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6931847120245

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP66
- Kod IK: IK10
- Układ: Wieżyczka
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,92 A
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 11,04 W
- Średnica: 13,6 cm
- Wysokość opakowania: 205 mm
- Wysokość produktu: 145,5 mm
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,52 kg
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Waga produktu: 1,16 kg
- Ochrona hasłem: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Bicie serca: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Obsługa języków: Włoski, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Niemiecki, Angielski, Polski, Grecka, Portugalski, SER, Norweski, Chińska tradycyjna, Estoński, Słowacki, Duński, Szwedzki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, LAT,

-
- Bułgarski, koreańska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Liczba języków: 33
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Kodeki dźwiękowe: G.711alaw, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711ulaw
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 138°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 113°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 58°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Ostrość: Zmotoryzowana
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,4