

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h46g2-izs-2-8-12mm-c-p-162301.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)©

Cena	1 141,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0782
Kod producenta	DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)©
Kod EAN	6941264083467
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandalooodporna
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Waga produktu:** 1,07 kg
- **Długość produktu:** 145,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Średnica:** 13,6 cm
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Liczba języków:** 33
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711alaw, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, MP2L2
 - **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,4
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 38 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 190 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 75,4 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m

-
- **Określanie odległości (tele):** 19 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandalooodporna
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,07 kg
- **Długość produktu:** 145,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,52 kg
- **Średnica:** 13,6 cm

Ochrona:

- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Wi-Fi:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711aław, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, MP2L2
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

-
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 64 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 38 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 190 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,4 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 75,4 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 25,4 m
- **Określanie odległości (tele):** 19 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.