

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h46g2-izs28-12mmc-p-11762.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena	1 339,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0628
Kod producenta	DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz, Wandalooodporna
- Stopień ochrony IP: IP66
- Kod IK: IK10
- Układ: Kopuła
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,92 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 11 W
- Szerokość opakowania: 170 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,52 kg
- Głębokość opakowania: 170 mm
- Waga produktu: 1,07 kg
- Średnica: 13,6 cm
- Długość produktu: 145,5 mm
- Wysokość opakowania: 205 mm
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Bicie serca: Tak
- Lustro: Tak
- Rodzaj powiadomienia: Mail
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przycisk reset: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af

-
- Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Obsługa języków: Wiele
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
 - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, G.711alaw, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 108°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 56°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 131°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Maska prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Obserwowanie odległości (tele): 75,4 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12,8 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,4
 - Określanie odległości (szerokie): 6,4 m
 - Rozpoznawanie odległości (tele): 38 m
 - Określanie odległości (tele): 19 m
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Wykrywanie odległości (tele): 190 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 64 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 25,4 m

