

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-izs-28-12mm-p-11590.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-IZS (2.8-12mm)

Cena	1 244,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0394
Kod producenta	CIPHIKKAM0394
Kod EAN	6941264095316

Opis produktu

- Cechy zabezpieczeń: Odporny na kurz, Wodoodporny, Wandalooodporna
- Materiał obudowy: Aluminium
- Typ mocowania: Sufit
- Kod IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Kopuła
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 11,04 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,92 A
- Głębokość opakowania: 121 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,15 kg
- Waga produktu: 830 g
- Wysokość opakowania: 118 mm
- Szerokość opakowania: 216 mm
- Wysokość produktu: 126 mm
- Średnica: 13,8 cm
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Przekraczać granicę, Wtargnięcie, Wykrywanie twarzy
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Reset oprogramowania: Tak
- Wersja firmware: V5.5.113
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

-
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Wi-Fi: Nie
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Liczba języków: 33
 - Zakres dynamiczny: 120 dB
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Obsługa języków: Wiele
 - Liczba kamer: 1
 - Obsługiwane formaty audio: G.711 μ -law, MP2L2, PCM, AAC, G.711 A-law, MP3, G.726, G.722.1
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 8 - 320 Kbit/s
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 360
 - Maska prywatności: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3200 x 1800 px
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Lustro, Kontrast, Ostrość, DNR, Jasność
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, M-JPEG, H.265, H.264
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Suma megapikseli: 6 MP
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Stała ostrość: Tak
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Możliwość przybliżenia: Tak