

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h63g2-lizs2u-2-8-12mm-p-162635.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2H63G2-LIZS2U 2.8-12mm

Cena	1 000,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGPK8
Kod producenta	52976
Kod EAN	6942160477688

Opis produktu

- **Wejście audio:** 1
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Pobór mocy (max):** 10,56 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 123 mm
- **Waga produktu:** 860 g
- **Średnica:** 13,9 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 35 - 102.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 40.1 - 122.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 19.7 - 53.9°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Wyjście audio:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** IR/Laser
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 640 x 360, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32kbps - 16Mbps
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Wykrywanie odległości:** 201 m
- **Określanie odległości:** 20,1 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 40,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwuj odległość:** 79,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, KC, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS, CB, CE, REACH

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wejście audio:** 1

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandalooodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Pobór mocy (max):** 10,56 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 123 mm
- **Waga produktu:** 860 g
- **Średnica:** 13,9 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 35 - 102.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 40.1 - 122.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 19.7 - 53.9°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8

Pozostałe funkcje:

- **Wyjście audio:** 1

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** IR/Laser
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 640 x 360, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32kbps - 16Mbps
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, M-JPEG, H.265+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 201 m
- **Określanie odległości:** 20,1 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 40,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwuj odległość:** 79,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RCM, KC, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS, CB, CE, REACH