

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h83g2-izs-2-8-12mm-p-162755.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H83G2-IZS (2.8-12mm)

Cena	1 165,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0742
Kod producenta	DS-2CD2H83G2-IZS (2.8-12mm)
Kod EAN	6941264095309
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 11,04 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga produktu:** 830 g
- **Wysokość produktu:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,16 kg
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Włoski, Czeska, Fiński, Węgierska, LAT, Norweski, Chińska tradycyjna, Bułgarski, Estoński, Słoweńska, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Grecka, Portugalski, SER, Duński, Słowacki, Szwedzki, Rumuński, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 290 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 58 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 115 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 29 m
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła

-
- **Materiał obudowy:** Aluminium
 - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11,04 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 121 mm
- **Waga produktu:** 830 g
- **Wysokość produktu:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,16 kg
- **Średnica:** 13,8 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Włoski, Czeska, Fiński, Węgierska, LAT, Norweski, Chińska tradycyjna, Bułgarski, Estoński, Słoweńska, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Grecka, Portugalski, SER, Duński, Słowacki, Szwedzki, Rumuński, koreańska, Niemiecki, Angielski
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 290 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 58 m

-
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 115 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Określanie odległości (szerokie):** 29 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.