

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h86g2-izs-2-8-12mm-p-162504.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12MM)

Cena	1 193,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0746
Kod producenta	DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12mm)©
Kod EAN	6941264088585
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 11,04 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,53 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 145,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Średnica:** 13,6 cm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdobaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711a law, G.711u law, PCM, G.726, G.722.1, AAC
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasylenie, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 86 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 214 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 34,1 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 84,9 m
- **Określanie odległości (tele):** 21,4 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,2 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11,04 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,53 kg
- **Szerokość opakowania:** 170 mm
- **Długość produktu:** 145,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Średnica:** 13,6 cm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS
- **Lustro:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- **Aktywny alarm włamania:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711alaw, G.711ulaw, PCM, G.726, G.722.1, AAC
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.4°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

-
- **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 86 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 214 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,6 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 42,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 34,1 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 84,9 m
- **Określanie odległości (tele):** 21,4 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,2 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.