

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t45g0p-i-p-11598.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I

Cena	927,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0410
Kod producenta	DS-2CD2T45G0P-I
Kod EAN	6941264030584

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Pocisk
- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,2 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 8,7 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,6 A
- Waga wraz z opakowaniem: 760 g
- Waga produktu: 570 g
- Głębokość opakowania: 156 mm
- Długość produktu: 278 mm
- Szerokość opakowania: 386 mm
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Średnica: 10,5 cm
- Ochrona hasłem: Tak
- Lustro: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-MD5, LEAP, EAP-TLS
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen, Wykrywanie twarzy
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa języków: Bułgarski, Grecki, Portugalski, SER, Duński, Słowacki, Szwedzki, Estoński, Słoweńska, Turecka, Rosyjski, Tajski, koreański, LAT, Polski, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japoński
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP

-
- Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba języków: 32
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 180°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 101°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 180°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 20 m
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 640 x 360
 - Maska prywatności: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Transmisja wideo: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - Liczba soczewek: 1
 - Stała ostrość: Tak
 - Długość stałej ogniskowej: 1,68 mm