

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2-2i-28mm-c-p-11829.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I (2.8mm) (C)

Cena	800,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0455
Kod producenta	DS-2CD2T46G2-2I(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083771

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,63 A
- Pobór mocy (max): 7,5 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 9 W
- Długość produktu: 289,5 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,58 kg
- Głębokość opakowania: 156 mm
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Szerokość opakowania: 386 mm
- Średnica: 10,5 cm
- Waga produktu: 1,07 kg
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TLS
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Bicie serca: Tak
- Rodzaj powiadomienia: Mail
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy, Zmiana scen
- Lustro: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Liczba użytkowników: 32 użyt.

-
- Bluetooth: Nie
 - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Obsługa języków: Wiele
 - Liczba języków: 33
 - Liczba kamer: 1
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, microSDHC
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265, H.264, H.265+
 - Suma megapiksli: 4 MP
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
 - Maksymalna przesłona: 1,4
 - Określanie odległości (szerokie): 6 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
 - Liczba soczewek: 1