

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2-isusl-28mm-c-p-11573.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU/SL (2.8mm) (C)

Cena	854,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0351
Kod producenta	DS-2CD2T46G2-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083719

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Aluminium
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,88 A
- Waga wraz z opakowaniem: 1,62 kg
- Szerokość opakowania: 386 mm
- Waga produktu: 1,14 kg
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Głębokość opakowania: 156 mm
- Średnica: 10,5 cm
- Długość produktu: 287,6 mm
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Obsługa języków: koreańska, Polski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Niemiecki, Angielski, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, LAT, Grecka, Portugalski, SER, Włoski, Estoński, Słoweńska, Norweski, Chińska

-
- tradycyjna, Bułgarski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba języków: 33
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 123°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 103°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maska prywatności: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Określanie odległości (szerokie): 6 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 23,8 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 12 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 60 m
 - Maksymalna przesłona: 1,4