

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t46g2p-isusl28mmc-p-11658.html>



## Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena             | <b>1 153,00 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>           |
| Numer katalogowy | <b>ACT-CIPHIKKAM0630</b>              |
| Kod producenta   | <b>DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847175238</b>                  |

### Opis produktu

- interfejs mocowania obiektywu: M12
- Kolor produktu: Biały
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporna
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
- Typ mocowania: Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,88 A
- Waga wraz z opakowaniem: 2,1 kg
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Szerokość produktu: 118,6 mm
- Wysokość opakowania: 180 mm
- Wysokość produktu: 78 mm
- Waga produktu: 1,4 kg
- Szerokość opakowania: 405 mm
- Głębokość produktu: 306,5 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-MD5
- Kanały wejścia alarmu: 1
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Rejestr błysków: Tak
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Bicie serca: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

- 
- Bluetooth: Nie
  - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
  - Wi-Fi: Nie
  - Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
  - Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
  - Liczba użytkowników: 32 użyt.
  - Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
  - Widok na żywo: Tak
  - Wbudowane światło: Tak
  - Sposób łączności: Przewodowy
  - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
  - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
  - WE/WY alarmu: Tak
  - Zakres dynamiczny: 120 dB
  - Liczba języków: 33
  - Tryb dzienny / nocny: Tak
  - Obsługa języków: Wielo
  - Przeznaczenie: Zewnętrzna
  - Liczba kamer: 1
  - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
  - Obsługiwane formaty audio: G.722.1, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC, G.711, PCM
  - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
  - Zakres szybkości transmisji bitów: 8 - 320 Kbit/s
  - Wbudowane głośniki: Tak
  - Częstotliwość próbkowania: 8 - 48 kHz
  - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - Zintegrowany czytnik kart: Tak
  - Wbudowany HDD: Nie
  - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
  - Kąt obrotu: 360°
  - Zakres przesuwania: 0 - 355°
  - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
  - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 81°
  - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 180°
  - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
  - Skanowanie progresywne: Tak
  - Typ przetwornika obrazu: CMOS
  - Liczba czujników: 2
  - Typ diody LED: Podczerwień
  - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
  - Długość fal podczerwieni: 850 nm
  - Tryb nocny: Tak
  - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
  - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1200 x 536, 3040 x 1368
  - Highlight Compensation (HLC): Tak
  - Maksymalna rozdzielczość: 3040 x 1368 px
  - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
  - Suma megapiksli: 4 MP
  - Ilość klatek: 25 fps
  - Redukcja hałasu: Tak
  - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
  - Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
  - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
  - Transmisja wideo: Tak
  - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, H.265, H.264
  - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - Maksymalna przesłona: 1,6
  - Obserwuj odległość: 15 m
  - Rozpoznawanie odległości: 7 m
  - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
  - Określanie odległości: 3,5 m
  - Liczba soczewek: 1
  - Stała ostrość: Tak
  - Wykrywanie odległości: 37 m

