

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2-l-28mm-c-p-11732.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-L (2.8mm) (C)

Cena	1 145,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0407
Kod producenta	DS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083931

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Materiał obudowy: Metal
- Układ: Pocisk
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,7 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 10,5 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 8,5 W
- Wysokość opakowania: 180 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Waga produktu: 1,17 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,69 kg
- Średnica: 10,5 cm
- Szerokość opakowania: 385 mm
- Długość produktu: 289,5 mm
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Bicie serca: Tak
- Lustro: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa języków: Duński, Słowacki, Szwedzki, Estoński, Słoweńska, Polski, Grecka, Portugalski, SER, Norweski, Chińska tradycyjna, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Włoski, koreańska, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, LAT, Bułgarski, Niemiecki, Angielski
- Przeznaczenie: Zewnętrzna

-
- Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 134°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 61°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 112°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85258900
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Regulowanie jakości: Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Transmisja wideo: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 8 Mbps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Liczba soczewek: 1
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 11 m
 - Określanie odległości (szerokie): 2 m
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 2,5 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 58 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 23 m