

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2-lsu-sl-2-8mm-c-p-162427.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena	1 072,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIBN
Kod producenta	DS-2CD2T47G2-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847126636
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Długość produktu:** 289,5 mm
- **Waga produktu:** 1,17 kg
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,64 kg
- **Bicie serca:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SDXC, SDHC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60.5°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.9°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, DNR
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 640 x 360
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W

-
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
 - **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 289,5 mm
- **Waga produktu:** 1,17 kg
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,64 kg

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zmiana scen
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Przeciwdobaskowy:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Tak

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SDXC, SDHC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 60.5°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133.6°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.9°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Video:

- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, DNR
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 640 x 360
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm