

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g2p-lsu-sl-2-8mm-c-p-332811.html>



Kamera IP HikVision DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena	1 109,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR6895
Kod producenta	DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(2.8MMC)
Kod EAN	6931847175245
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wysokość produktu:** 78 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość produktu:** 118,6 mm
- **Głębokość produktu:** 306,5 mm
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Liczba języków:** 33
 - **Obsługa języków:** Wielo
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Zakres dynamiczny:** 130 dB
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
 - **Szerokość opakowania:** 405 mm
 - **Wysokość opakowania:** 180 mm
 - **Głębokość opakowania:** 190 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, PCM, MP3, G.726, G.711
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 2
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3040 x 1368 px
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 38 m
 - **Określanie odległości:** 3,5 m
 - **Obserwuj odległość:** 15 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 7,5 m

-
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 78 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość produktu:** 118,6 mm
- **Głębokość produktu:** 306,5 mm

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
 - **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 405 mm
- **Wysokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 190 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, PCM, MP3, G.726, G.711
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 180°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak

-
- **Liczba czujników:** 2
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3040 x 1368 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja video:** Tak

System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 38 m
- **Określanie odległości:** 3,5 m
- **Obserwuj odległość:** 15 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 7,5 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.