

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t47g3-lis2uy-sl-p-162777.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL

Cena	<b>959,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0821</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL</b>
Kod EAN	<b>6936422132798</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Tuba
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,41 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Szerokość produktu:** 286,7 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg
- **Głębokość produktu:** 93,3 mm
- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 1
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Polski
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.711
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 380 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48.3°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95.2°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117.4°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
- **Smart IR:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 75 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- 
- **Układ:** Tuba
  - **Kolor produktu:** Biały
  - **Stopień ochrony IP:** IP67
  - **Typ mocowania:** Ściana

#### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,41 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Szerokość produktu:** 286,7 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg
- **Głębokość produktu:** 93,3 mm

#### Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

#### Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba języków:** 1
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Obsługa języków:** Polski

- 
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MP2L2, AAC-LC, MP3, G.726, G.711
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 380 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48.3°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95.2°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117.4°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak

- 
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
  - **Smart IR:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Stabilizator obrazu:** Tak
  - **Transmisja wideo:** Tak

#### **System obiektywów:**

- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
- **Wykrywanie odległości:** 75 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Określanie odległości:** 7 m