

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2-4i-28mm-c-p-11619.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2-4I (2.8mm) (C)

Cena	981,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0466
Kod producenta	DS-2CD2T66G2-4I(2.8mm)(C)(
Kod EAN	6931847120573

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: Pocisk
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,88 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Średnica: 10,5 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,6 kg
- Szerokość opakowania: 386 mm
- Długość produktu: 290 mm
- Waga produktu: 1,08 kg
- Głębokość opakowania: 156 mm
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Przeciwdobaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Bicie serca: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Licznik pikseli: Tak
- Uwierzytelnianie Digest: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Rejestr błysków: Tak
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Widok na żywo: Tak
- Bluetooth: Nie

-
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
 - Wi-Fi: Nie
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Obsługa języków: Duński, Słowacki, Szwedzki, Norweski, Chińska tradycyjna, Polski, Bułgarski, Włoski, Estoński, Słoweńska, Grecka, Portugalski, SER, Chińska uproszczona, LAT, koreańska, Turecka, Czeska, Fiński, Rum, Angielski, Rosyjski, Ukraińska, Tajski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska
 - Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Liczba języków: 33
 - Liczba kamer: 1
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Min. Oświetlenie: 0,003 lx
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 128.6°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 105.1°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 53.4°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 80 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, DNR, Kontrast, Jasność, Lustro, Nasycenie
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 3200 x 1800 px
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Suma megapikseli: 6 MP
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 7,9 m
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 78,6 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 31,2 m
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 15,7 m