

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g2h-lisu-sl-2-8mm-ef-p-215373.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T67G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena	1 033,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGPK9
Kod producenta	46697
Kod EAN	6942160434162

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Waga produktu:** 1,21 kg
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Szerokość produktu:** 93,3 mm
- **Długość produktu:** 286,7 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Wbudowane światło:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.2°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.8°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
- **Suma megapikseli:** 6 MP

-
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Wykrywanie odległości:** 89 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Obserwuj odległość:** 35 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, RCM, REACH, Industry Canada (IC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, CE, UL

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M16

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,21 kg
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Szerokość produktu:** 93,3 mm
- **Długość produktu:** 286,7 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak

-
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
 - **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
 - **Dziennik audytów:** Tak
 - **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Wiele
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Wbudowane światło:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 320 Kbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, AAC-LC, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak

-
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128.2°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54.8°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105.1°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fali podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2688 x 1520, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 89 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Obserwuj odległość:** 35 m
- **Liczba soczewek:** 1

-
- **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 17 m
 - **Określanie odległości:** 8 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, RCM, REACH, Industry Canada (IC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, CE, UL