

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-2i-2-8mm-p-162539.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-2I (2.8mm)

Cena	787,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAKJT
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
Kod EAN	6941264098577
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Pocisk
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 8 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W
- **Waga produktu:** 1,09 kg
- **Długość produktu:** 293 mm
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,59 kg
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdobaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Włoski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Bułgarski, Estoński, Słoweńska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Polski, Norweski, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, LAT, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, koreańska

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 360, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 88 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 9 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Pocisk
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,67 A
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Pobór mocy (max):** 8 W
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,09 kg
- **Długość produktu:** 293 mm
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,59 kg
- **Wysokość opakowania:** 155 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, HTTPS
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Włoski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Bułgarski, Estoński, Słoweńska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Polski, Norweski, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, Grecka, Portugalski, SER, LAT, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, koreańska
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba języków:** 33

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 128°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 640 x 360, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 88 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 9 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

