

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4i-4mm-p-11552.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I (4mm)

Cena	1 027,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0313
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-4I(4mm)
Kod EAN	6941264098539

Opis produktu

- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Pobór mocy (max): 11 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,92 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Waga wraz z opakowaniem: 1,59 kg
- Waga produktu: 1,09 kg
- Długość produktu: 293 mm
- Szerokość opakowania: 386 mm
- Głębokość opakowania: 156 mm
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Średnica: 10,5 cm
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Uwierzytelnianie Digest: Tak
- Bicie serca: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przycisk reset: Tak
- Wersja firmware: V5.5.113
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Reset oprogramowania: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak

-
- Wi-Fi: Nie
 - Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
 - Widok na żywo: Tak
 - Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Obsługa języków: Grecka, Portugalski, Duński, Słowacki, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, koreańska, Włoski, Angielski, Estoński, Słoweńska, Norweski, Polski, Bułgarski, Czeska, Fiński, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, LAT, Szwedzki, Rum, SER, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 46°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 87°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 105°
 - Min. Oświetlenie: 0,005 lx
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 80 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Regulowanie jakości: Lustro, Ostrość, DNR, Jasność, Kontrast, Nasycenie
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 11 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 108 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 43 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Długość stałej ogniskowej: 4 mm
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 22 m