

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-4i-4mm-p-162735.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I (4mm)

Cena	975,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZXZ
Kod producenta	DS-2CD2T83G2-4I(4mm)
Kod EAN	6941264098539
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Pocisk
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Długość produktu:** 293 mm
- **Waga produktu:** 1,09 kg
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,59 kg
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Reset oprogramowania:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Wersja firmware:** V5.5.113
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Grecka, Portugalski, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Bułgarski, Angielski, Estoński, Słoweńska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Fiński, Rumuński, Polski, Chińska uproszczona, LAT, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, SER, koreańska, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Jasność, Nasycenie, Ostrość, DNR
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 2688 x 1520
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 22 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 108 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 43 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 11 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Układ:** Pocisk

-
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,92 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Długość produktu:** 293 mm
- **Waga produktu:** 1,09 kg
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,59 kg

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Reset oprogramowania:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Wersja firmware:** V5.5.113

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Grecka, Portugalski, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Bułgarski, Angielski, Estoński, Słoweńska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Fiński, Rumuński, Polski, Chińska uproszczona, LAT, Holenderski,

Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, SER, koreańska, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 33
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 87°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46°
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 80 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Jasność, Nasycenie, Ostrość, DNR
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 640 x 360, 2688 x 1520
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 22 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 108 m

-
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 43 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Określanie odległości (szerokie):** 11 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.