

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2-isu-sl-2-8mm-c-p-162875.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm) ©

Cena	960,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0777
Kod producenta	DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264088776
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Waga produktu:** 1,13 kg
- **Długość produktu:** 287,6 mm
- **Średnica:** 10,5 cm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdobaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Estoński, Słoweńska, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Grecka, Portugalski, SER, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, LAT, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajska, Litewski, Japońska, Wietnamska, koreańska
- **Liczba języków:** 33

- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,65 kg
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711ulaw, PCM, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711alaw
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola paneli kamery:** Tak
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
 - **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,88 A
 - **Pobór mocy (max):** 10,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,13 kg
- **Długość produktu:** 287,6 mm
- **Średnica:** 10,5 cm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Niemiecki, Angielski, Estoński, Słoweńska, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Grecka, Portugalski, SER, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, LAT, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Litewski, Japońska, Wietnamska, koreańska
- **Liczba języków:** 33
- **WE/WY alarmu:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,65 kg
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 386 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

-
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711uław, PCM, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2, G.711aław
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

-
- **Liczba soczewek: 1**