

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t86g2-isusl28mmc-p-11750.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)(C)

Cena	1 282,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0372
Kod producenta	DS-2CD2T86G2-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264088776

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 10,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,88 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 12,5 W
- Głębokość opakowania: 156 mm
- Szerokość opakowania: 386 mm
- Średnica: 10,5 cm
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,65 kg
- Długość produktu: 287,6 mm
- Waga produktu: 1,13 kg
- Bicie serca: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba języków: 33
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Obsługa języków: Estoński, Słoweńska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Bułgarski, Grecka, Portugalski, SER, Turecka, Rosyjski, Ukraińska, Tajska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Polski, Norweski, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rum, Włoski, koreańska, LAT

-
- WE/WY alarmu: Tak
 - Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Przeznaczenie: Zewnętrzna
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
 - Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, G.711alaw, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Obsługiwane formaty audio: MP3
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 59°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 111°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 131°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Długość fali podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 360, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, H.264+, H.265+, M-JPEG
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm