

Link do produktu: [https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g2-lsu-sl\(2.8mm\)\(C\)](https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g2-lsu-sl(2.8mm)(C))



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena	1 810,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0632
Kod producenta	DS-2CD2T87G2-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847153298

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Ściana
- Pobór mocy (max): 11,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,84 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Długość produktu: 289,9 mm
- Szerokość produktu: 93,5 mm
- Wysokość produktu: 91,2 mm
- Szerokość opakowania: 155 mm
- Wysokość opakowania: 386 mm
- Waga produktu: 1,25 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,77 kg
- Głębokość opakowania: 156 mm
- Sieciowa pamięć masowa (NAS): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSL/TLS
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Licznik pikseli: Tak
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Kanały wejścia alarmu: 1
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Lustro: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTS: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Bicie serca: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Oprogramowanie do zarządzania: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Region exiting detection, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%

-
- Bluetooth: Nie
 - Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
 - Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Wi-Fi: Nie
 - Poziom dostęp użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
 - Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
 - Liczba użytkowników: 32 użyt.
 - Widok na żywo: Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Wbudowane światło: Tak
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Obsługa języków: Wiele
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - Liczba języków: 33
 - Zakres dynamiczny: 130 dB
 - Liczba kamer: 1
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 102°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 124°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 52°
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32 - 8
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Rozpoznawanie odległości: 19 m
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Obserwuj odległość: 38 m
 - Wykrywanie odległości: 96 m
 - Określanie odległości: 9 m