

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g2p-lsu/sl-4mm-c-p-11635.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T87G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Cena	1 943,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0513
Kod producenta	DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)
Kod EAN	6931847164379

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Cechy zabezpieczeń: Odporny na kurz, Wodoodporny
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Materiały: Metal
- Układ: Pocisk
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 10,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,79 A
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 9,5 W
- Długość produktu: 305,4 mm
- Średnica: 10,5 cm
- Waga produktu: 1,42 kg
- Szerokość produktu: 118,6 mm
- Ochrona hasłem: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Zmiana scen
- Przeciwdobłaskowy: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Bicie serca: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Licznik pikseli: Tak
- Rejestr błysków: Tak
- Uwierzytelnianie Digest: Tak
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów: Tak
- Dziennik audytów: Tak
- Resetowanie hasła przez e-mail: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu
- Przycisk reset: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Widok na żywo: Tak
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Bluetooth: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet

-
- Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
 - Wi-Fi: Nie
 - Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - WE/WY alarmu: Tak
 - Liczba języków: 33
 - Zakres dynamiczny: 130 dB
 - Wbudowane światło: Tak
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Liczba kamer: 1
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: SDHC, MicroSD, SDXC
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Min. Oświetlenie: 0,0005 lx
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 44°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 180°
 - Liczba czujników: 2
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Regulowanie jakości: Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Formaty kompresji: H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 536, 5120 x 1440, 960 x 272
 - Prędkość przepływu danych: 32 Kbps - 16 Mbps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Ilość klatek: 20 fps
 - Maksymalna rozdzielczość: 5120 x 1440 px
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Długość stałej ogniskowej: 4 mm
 - Liczba soczewek: 2
 - Przysłona: F1.0