

Link do produktu: <https://vipelektrogadzety.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g3-lis2uy-sl-4mm-p-317200.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(4mm)

Cena	1 531,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTJH
Kod producenta	6936422106485
Kod EAN	6936422106485

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,41 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 17 W
- **Szerokość produktu:** 286,7 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Głębokość produktu:** 93,9 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **Obsługa języków:** Wielo
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Głębokość opakowania:** 156 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711, MP3, G.726
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 380 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47.2°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 93.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.2°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Stała ostrość:** Tak
- **Rozpoznawanie odległości:** 21 m
- **Określanie odległości:** 10 m
- **Obserwuj odległość:** 43 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Wykrywanie odległości:** 109 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Materiał obudowy:** Metal
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Typ mocowania:** Ściana
 - **Układ:** Tubowa
 - **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,41 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 18 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 17 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 286,7 mm
- **Wysokość produktu:** 91,2 mm
- **Głębokość produktu:** 93,9 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg

Ochrona:

- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR):** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 130 dB
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 33

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Wbudowane światło:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 386 mm
- **Głębokość opakowania:** 156 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP2L2, AAC-LC, G.722.1, G.711, MP3, G.726
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 8 - 380 Kbit/s
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47.2°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 93.3°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114.2°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Smart IR:** Tak

-
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160

System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak
- **Rozpoznawanie odległości:** 21 m
- **Określanie odległości:** 10 m
- **Obserwuj odległość:** 43 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Wykrywanie odległości:** 109 m