

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de2a404iw-de3-c0-s6-c-pl-p-162655.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 C0 S6 C PL

Cena	774,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0820
Kod producenta	DS-2DE2A404IW-DE3 C0 S6 C PL
Kod EAN	6936422130596
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A
- **Szerokość produktu:** 130,7 mm
- **Wysokość produktu:** 101,7 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711a, AAC, G.711u, MP2L2, G.726
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 3 kan.
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 130,7 mm
- **Wysokość produktu:** 101,7 mm

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, PCM, G.711a, AAC, G.711u, MP2L2, G.726
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 3 kan.
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.