

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de2a404iw-de3-s6-p-11637.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 (S6)

Cena	1 005,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0530
Kod producenta	CIPHIKKAM0530
Kod EAN	6931847136918

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP65
- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Kod IK: IK10
- Cechy zabezpieczeń: Wodoodporny, Odporny na kurz
- Typ mocowania: Sufit
- Układ: Kopuła
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,06 A
- Pobór mocy (max): 9,2 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 13,1 cm
- Wysokość produktu: 101,7 mm
- Waga produktu: 530 g
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Rodzaj powiadomienia: Mail
- Ochrona hasłem: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 6 kan.
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Widok na żywo: Tak
- PTZ: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu

-
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
 - Zakres dynamiczny: 120 dB
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, MP2L2, G.711alaw
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 16 - 192 Kbit/s
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Częstotliwość próbkowania: 8 - 64 kHz
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Predefiniowana prędkość przechylenia: 100 °/s
 - Prędkość przesuwania: 100 °/s
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 51.1 - 17.7°
 - Liczba ustawień (preset): 300
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 96.7 - 31.6°
 - Prędkość wstępna: 100 °/s
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 115.1 - 36.3°
 - Szybkość pochylenia: 100 °/s
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 20 m
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Tryb nocny: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 704 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Zoom optyczny: 4x
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Rozpoznawanie odległości (tele): 36 m
 - Określanie odległości (tele): 18 m
 - Obserwowanie odległości (tele): 71,4 m
 - Ostrość: Ręczny
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Wykrywanie odległości (tele): 180 m
 - Długość ogniskowa: 2.8 - 12 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Maksymalna przesłona: 1,5