

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4215iw-det5-p-11760.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5)

Cena	1 831,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0539
Kod producenta	DS-2DE4215IW-DE(T5)
Kod EAN	6931847140441

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Układ: Kopuła
- Stopień ochrony IP: IP66
- Kolor produktu: Biały
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 24 W
- Średnica: 16,4 cm
- Waga produktu: 2 kg
- Wysokość produktu: 290 mm
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Kanały wejścia alarmu: 1
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Czujnik ruchu: Tak
- Cyfrowy znak wodny: Tak
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Poziom dostępu użytkownika: Administrator, Operator, Użytkownik
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Zgodność operacyjna klientów: iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
- Widok na żywo: Tak
- Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo: 20 kan.
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Zakres dynamiczny: 120 dB
- Zaprogramowane punkty: Tak
- WE/WY alarmu: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- PTZ: Tak

-
- Tryb dzienny / nocny: Tak
 - Tryby PTZ: Automatyczne skanowanie, 4 próbki
 - Sposób łączności: Przewodowy
 - Model: Kamera bezpieczeństwa IP
 - Wide Dynamic Range (WDR): Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Liczba kamer: 1
 - Częstotliwość próbkowania: 48 kHz, 8 - 48 kHz
 - Zakres szybkości transmisji bitów: 16 - 192 Kbit/s
 - Kodeki dźwiękowe: G.726, G.722.1, G.711, MP2L2, PCM
 - Kanały wejściowe audio: 1 kan.
 - Stosunek sygnału do szumu: 52 dB
 - Kanały wyjścia audio: 1 kan.
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 64.5 - 4.6°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 34.4 - 2.2°
 - Balans bieli: ATW, Fluorescencyjny, Sodium lamp, MWB, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna
 - Szybkość pochylenia: 80 °/s
 - Liczba ustawień (preset): 300
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Szybkość migawki: 1/30000 s
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Prędkość przesuwania: 80 °/s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 57.6 - 4°
 - Prędkość wstępna: 80 °/s
 - Zakres kąta nachylenia: -15 - 90°
 - Obsługiwane przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 100 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Regulowanie jakości: Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasycenie
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Formaty kompresji: H.265, H.264
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Prędkość przepływu danych: 32kbps - 16384kbps
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 640 x 480 (VGA)
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Długość ogniskowa: 5 - 75 mm
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Określanie odległości: 132 m
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Rozpoznawanie odległości: 264 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Wykrywanie odległości: 1320 m
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Obserwuj odległość: 523,8 m
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
 - Zoom optyczny: 15x