

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4425iw-de-t5-pl-p-162648.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5) PL

Cena	1 215,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0760
Kod producenta	DS-2DE4425IW-DE(T5) PL
Kod EAN	6936422130619
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 16,4 cm
- **Wysokość produktu:** 290 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711uław, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711aław
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Prędkość przesuwania:** 80 °/s
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 33°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 61.5°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Prędkość wstępna:** 80 °/s
- **Szybkość pochylenia:** 80 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 55°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 kbps - 16384 kbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Długość ogniskowa:** 4.8 - 120 mm
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Zoom optyczny:** 25x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 16,4 cm
- **Wysokość produktu:** 290 mm
- **Waga produktu:** 2 kg

Ochrona:

-
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711ulaw, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711alaw
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Prędkość przesuwania:** 80 °/s
- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 33°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 61.5°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Prędkość wstępna:** 80 °/s

-
- **Szybkość pochylenia:** 80 °/s
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 55°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 kbps - 16384 kbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Długość ogniskowa:** 4.8 - 120 mm
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Zoom optyczny:** 25x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1