

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4a425iw-des6-p-11465.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE(S6)

Cena	2 787,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0603
Kod producenta	DS-2DE4A425IW-DE(S6)
Kod EAN	6941264098348

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP66
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Kopuła
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 18 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Wysokość produktu: 161 mm
- Średnica: 16,9 cm
- Waga produktu: 2,45 kg
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Lustro: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Ochrona hasłem: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- PTZ: Tak
- Zaprogramowane punkty: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- WE/WY alarmu: Tak
- Liczba kamer: 1
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Kodeki dźwiękowe: G.711ulaw, PCM, G.711alaw, G.726, G.722.1, AAC, MP2L2
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

-
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 90°
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Prędkość przesuwania: 300 °/s
 - Szybkość pochylenia: 160 °/s
 - Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Prędkość wstępna: 350 °/s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 60.5°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 30.6°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 53.3°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 50 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fal podczerwieni: 850 nm
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 288, 640 x 480 (VGA)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Regulowanie jakości: Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.265+
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Zoom optyczny: 25x
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1
 - Długość ogniskowa: 4.8 - 120 mm
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny