

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de7a432iw-aeb-t5-p-11616.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB (T5)

Cena	4 237,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0461
Kod producenta	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)
Kod EAN	6931847127091

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP66
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Kod IK: IK10
- Układ: Kopuła
- Napięcie wejściowe AC: 24 V
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy (max): 42 W
- Waga produktu: 5 kg
- Średnica: 22 cm
- Długość produktu: 363,3 mm
- Ochrona hasłem: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wykrywanie twarzy
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- WE/WY alarmu: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Kodeki dźwiękowe: MP2L2, G.726, G.722.1, G.711ulaw, PCM, G.711alaw
- Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
- Wbudowane głośniki: Tak
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Szybkość migawki: 1/1 - 1/30000 s
- Zakres kąta nachylenia: -15 - 90°

-
- Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość pochylenia: 200 °/s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 50.8°
 - Prędkość przesuwania: 160 °/s
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 57.4°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 29.4°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Prędkość wstępna: 240 °/s
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 200 m
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 704 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 1280 x 960, 640 x 480 (VGA)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Regulowanie jakości: Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Ostrość: Zmotoryzowany/ręczny
 - Określanie odległości: 204,7 m
 - Maksymalna przesłona: 1,5
 - Liczba soczewek: 1
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Obserwuj odległość: 812,3 m
 - Zoom optyczny: 32x
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Długość ogniskowa: 5.9 - 188.8 mm
 - Rozpoznawanie odległości: 409,4 m
 - Wykrywanie odległości: 2046,9 m