

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2pt3306iz2mm-p-11662.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2PT3306IZ(2mm)

Cena	1 731,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0640
Kod producenta	DS-2PT3306IZ(2mm)
Kod EAN	6954273669881

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały, Czarny
- Typ mocowania: Sufit
- Materiał obudowy: Aluminium
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 2 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Pobór mocy (max): 20 W
- Waga produktu: 680 g
- Wysokość produktu: 76 mm
- Średnica: 18,3 cm
- Aktywny alarm włamania: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR): Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Liczba kamer: 1
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Obsługiwane formaty audio: MP2L2, G.711 µ-law, G.722.1, G.711 A-law, G.726
- Wbudowany HDD: Nie
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Obsługiwane karty pamięci: SDXC, MicroSD, SDHC
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Kąt pola widzenia (FOV): 360°
- Balans bieli: Fluorescencyjny, Sodium lamp, Wewnętrzna, ATW, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- Szybkość migawki: 1/25 - 1/30000 s
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 75.7°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 128.5°
- Typ przetwornika obrazu: CMOS

-
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 3
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 15 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - Regulowanie jakości: DNR
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Maksymalna przesłona: 2
 - Długość stałej ogniskowej: 2 mm
 - Liczba soczewek: 3