

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2td1228-2qa-p-11664.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2TD1228-2/QA

Cena	2 128,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0642
Kod producenta	DS-2TD1228-2/QA
Kod EAN	6931847135560

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP66
- Układ: Wieżyczka
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,5 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Wysokość produktu: 123,1 mm
- Głębokość produktu: 138,3 mm
- Szerokość produktu: 138,3 mm
- Waga produktu: 940 g
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-MD5, EAP-TLS
- Inkrypcja HTTPS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Czujnik temperatury: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 65 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Liczba użytkowników: 32 użyt.
- IFOV (rozdzielczość przestrzenna): 5,71 mRad
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- WE/WY alarmu: Tak
- Czułość termiczna (NETD): 40 mK
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Liczba języków: 32
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Kodeki dźwiękowe: G.711a, G.711u, G.726, G.722.1, MP2L2, PCM
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- Zintegrowany czytnik kart: Tak

-
- Wbudowany HDD: Nie
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Mikrofon: Tak
 - Porty RS-485: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wyjścia BNC: 1
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 117.8°
 - Kąt pola widzenia (FOV) (moduł termiczny): 90 x 65,4°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 70.4°
 - Min. Oświetlenie: 0,0035 lx
 - Szybkość migawki: 1 - 1/100000 s
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Typ czujnika (moduł termiczny): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Efektywna rozdzielczość czujnika (moduł termiczny): 256 x 192 px
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 15 m
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 384 x 288, 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 704 x 576, 1280 x 960, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA)
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.265+
 - Transmisja wideo: Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczna
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Stała ogniskowa (moduł termiczny): 2,1 mm
 - Maksymalna przestona: 2,3
 - Długość stałej ogniskowej: 2,2 mm
 - Cyfrowy zoom: 4x
 - Numer przysłony (moduł termiczny): 1