

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-bullet-2mp-ipcam-b2-50dl-4mm-p-7572.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision bullet 2MP IPCAM-B2-50DL 4mm

Cena	247,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0656
Kod producenta	CIPHIKKAM0656
Kod EAN	6942160436890

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Pocisk
- Typ mocowania: Ścienny/sufitowy
- Pobór mocy (max): 6 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12, 36, 57
- Prąd: 0,5 A
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7 W
- Wysokość produktu: 80,6 mm
- Szerokość produktu: 83,7 mm
- Waga produktu: 580 g
- Głębokość produktu: 206,6 mm
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- 4G LTE: Nie
- Bluetooth: Nie
- Standard PoE: IEEE 802.3af
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Sposób łączności: Przewodowy
- Wide Dynamic Range (WDR): DWDR
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Rozmowa dwukierunkowa: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Obsługa kart flash: Nie
- WE/WY alarmu: Nie
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kąt obrotu w poziomie: 0 - 360°
- Min. Oświetlenie: 0,005 lx
- Kąt obrotu w pionie: 0 - 180°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Detekcja osób: Tak
- Kąt widzenia, przekątna: 99°
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 44°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 87°

-
- Detekcja ruchu: Tak
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - Liczba czujników: 1
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 50 m
 - Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - Ilość diod oświetlenia: 1 / 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Długość fali promieniowania podczerwieni (max): 850 nm
 - Formaty kompresji: H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Ilość klatek: 25 / 30 fps
 - Transmisja wideo: Tak
 - Liczba strumieni danych: 2
 - Długość ogniskowa: 4 mm
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałoogniskowy
 - Typ przesłony: Stała