

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-turret-4mp-ipcam-t4-30dl-p-162249.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision turret 4MP IPCAM-T4-30DL

Cena	261,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAYOH
Kod producenta	IPCAM-T4-30DL
Kod EAN	6942160436883
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Prąd:** 0,4 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 36, 57
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 89,2 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany głośnik:** Nie
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługa kart flash:** Nie
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Kąt widzenia, przekątna:** 114°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°

-
- **Detekcja ruchu:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 1 / 1
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 / 20 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - **Długość fali promieniowania podczerwieni (max):** 850 nm
 - **Transmisja video:** Tak
 - **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Liczba strumieni danych:** 2
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
 - **Typ przesłony:** Stała
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Prąd:** 0,4 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 36, 57
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 89,2 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Waga produktu:** 340 g

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany głośnik:** Nie
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Obsługa kart flash:** Nie
- **WE/WY alarmu:** Nie

Kamera:

- **Kąt widzenia, przekątna:** 114°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 98°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 75°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 54°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 1 / 1
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 / 20 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Długość fali promieniowania podczerwieni (max):** 850 nm

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Liczba strumieni danych:** 2
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Typ przesłony:** Stała
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

-
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.