

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-turret-4mp-ipcam-t4-30dl-p-7965.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision turret 4MP IPCAM-T4-30DL

Cena	322,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPHIKKAM0654
Kod producenta	CIPHIKKAM0654
Kod EAN	6942160436883

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Ścienne/sufitowy
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Układ: Tuba/kopułka
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,5 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12, 36, 57
- Pobór mocy (max): 5 W
- Prąd: 0,4 A
- Szerokość produktu: 110 mm
- Waga produktu: 340 g
- Głębokość produktu: 110 mm
- Wysokość produktu: 89,2 mm
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standard PoE: IEEE 802.3af
- 4G LTE: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Rozmowa dwukierunkowa: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- WE/WY alarmu: Nie
- Obsługa kart flash: Nie
- Kąt widzenia, przekątna: 114°
- Detekcja ruchu: Tak
- Detekcja osób: Tak
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54°
- Kąt obrotu w pionie: 0 - 75°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 98°
- Kąt obrotu w poziomie: 0 - 360°
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Min. Oświetlenie: 0,005 lx

-
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Długość fali promieniowania podczerwieni (max): 850 nm
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 / 20 m
 - Ilość diod oświetlenia: 1 / 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Liczba strumieni danych: 2
 - Transmisja wideo: Tak
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, H.264+, M-JPEG, H.265+
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Ilość klatek: 25 / 30 fps
 - Długość ogniskowa: 2.8 mm
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałoogniskowy
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przysłona: 1,6
 - Typ przysłony: Stała