

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-hilook-ptz-2mp-ptz-n2mp-p-162354.html>

Kamera IP Hilook PTZ 2MP PTZ-N2MP

Cena	336,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCJY5
Kod producenta	PTZ-N2MP
Kod EAN	6942160437019
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,8 W
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Natężenie:** 750 mA
- **Wysokość opakowania:** 289 mm
- **Głębokość produktu:** 162 mm
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 234,2 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Waga opakowania:** 1250 g
- **Szerokość opakowania:** 167 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711aław, G.726, G.722.1, AAC, G.711uław, PCM
- **Częstotliwość próbkowania:** 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość wstępna:** 4 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133.6°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Prędkość przesuwania:** 21 °/s
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 105°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 340°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59.1°
- **Szybkość pochylenia:** 19 °/s
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,8 W
- **Pobór mocy (max):** 9 W
- **Natężenie:** 750 mA

Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 289 mm
- **Głębokość produktu:** 162 mm
- **Głębokość opakowania:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 234,2 mm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Waga opakowania:** 1250 g
- **Szerokość opakowania:** 167 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

-
- **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Lustro:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.711a law, G.726, G.722.1, AAC, G.711u law, PCM
- **Częstotliwość próbkowania:** 16 kHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Prędkość wstępna:** 4 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133.6°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Prędkość przesuwania:** 21 °/s
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 105°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 340°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59.1°
- **Szybkość pochylenia:** 19 °/s

Matryca światłoczuła:

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm