

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-imou-cruiser-triple-11mp-3mp-3mp-5mp-p-230822.html>

Kamera IP IMOU Cruiser Triple 11MP (3MP+3MP+5MP)

Cena	510,38 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0072
Kod producenta	IPC-S7UP-11MOWED
Kod EAN	6976391035157
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Waga produktu:** 650,4 g
- **Szerokość produktu:** 161,2 mm
- **Wysokość produktu:** 202,2 mm
- **Głębokość produktu:** 126,2 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Przekraczać granicę, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Ilość anten:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 1 TB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 51°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 60°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 28°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Biały
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296, 2880 x 1620
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Suma megapikseli:** 11 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Liczba soczewek:** 3
 - **Długość ogniskowa:** 6 mm
 - **Cyfrowy zoom:** 8x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Obrotowa

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 18 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 650,4 g
- **Szerokość produktu:** 161,2 mm
- **Wysokość produktu:** 202,2 mm
- **Głębokość produktu:** 126,2 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Przekraczać granicę, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Wbudowana syrena:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g

-
- **Bluetooth:** Nie
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Ilość anten:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 1 TB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 51°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 60°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 28°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Biały

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296, 2880 x 1620
- **Ilość klatek:** 15 fps

-
- **Suma megapikseli:** 11 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 3
- **Długość ogniskowa:** 6 mm
- **Cyfrowy zoom:** 8x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak