

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-imou-poe-4mp-ipc-s41fap-p-162778.html>

## Kamera IP IMOU POE 4MP IPC-S41FAP

Cena	<b>259,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPIMOKAM0040</b>
Kod producenta	<b>IPC-S41FAP</b>
Kod EAN	<b>6971927232000</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,2 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Szerokość produktu:** 136 mm
- **Waga produktu:** 390 g
- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia po przekątnej (maks):** 94°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264

- 
- **Transmisja wideo:** Tak
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
  - **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Cyfrowy zoom:** 16x
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
  - **Długość ogniskowa:** 3.6 mm
  - **Maksymalna przesłona:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,2 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 136 mm
- **Waga produktu:** 390 g
- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm

### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

### Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak

### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

---

**Zawartość opakowania:**

- **Liczba kamer:** 1

**Audio:**

- **Wbudowany mikrofon:** Tak

**Nośnik danych:**

- **Wbudowany HDD:** Nie

**Kamera:**

- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia po przekątnej (maks):** 94°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 79°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 44°

**Matryca światłoczuła:**

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

**Video:**

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

**System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
- **Długość ogniskowa:** 3.6 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.