

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ipc-hfw2849t-zas-il-27135-p-162598.html>

KAMERA IP IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Cena	952,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0864
Kod producenta	IPC-HFW2849T-ZASIL-27135
Kod EAN	6939554924477
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wysokość produktu:** 90,7 mm
- **Długość produktu:** 238,5 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Waga produktu:** 760 g
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Vehilce detection, Wtargnięcie, Wykrywanie ludzi
- **Oprogramowanie do zarządzania:** SmartPSS Lite; DSS; DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Region, Lampa, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264H, H.264B
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 1280 x 960, 3072 x 2048, 1920 x 1080, 2880 x 1620
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne

-
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,5
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 90,7 mm
- **Długość produktu:** 238,5 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Waga produktu:** 760 g

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Vehilce detection, Wtargnięcie, Wykrywanie ludzi

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** SmartPSS Lite; DSS; DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Region, Lampa, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Video:

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264H, H.264B
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 1280 x 960, 3072 x 2048, 1920 x 1080, 2880 x 1620
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.