

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-poe-foscam-g4ep-outdoor-4mp-biala-p-162686.html>

Kamera IP POE Foscam G4EP OUTDOOR 4MP Biała

Cena	389,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPFSCAM0024
Kod producenta	G4EP-W
Kod EAN	6954836015643
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Długość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 62 mm
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Wiadomość tekstowa
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Nie
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 112°
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,6 mm (1 / 2.6")

-
- **Liczba czujników:** 1
 - **Ilość diod oświetlenia:** 30
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 240, 640 x 480 (VGA)
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
 - **Maksymalna przesłona:** 2,2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Długość produktu:** 98 mm
- **Wysokość produktu:** 62 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Wiadomość tekstowa

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM
- **System dźwięku:** 2-drożny

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Nie
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 112°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,6 mm (1 / 2.6")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 30
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 320 x 240, 640 x 480 (VGA)
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2,2
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że

produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.